

FENEFCO

BATTANT/AUVENT PVC



CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Volet contemporain et colonial avec unité scellée positionnée vers l'intérieur.
- ❑ Mécanisme d'ouverture à manivelle double avec poignée rétractable encastrée, action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
- ❑ Système de barrure multipoint en acier inoxydable.
- ❑ Triple coupe-froid, positionnés sur le volet.
- ❑ Moustiquaire avec cadre d'aluminium munie d'une mèche en nylon.
- ❑ Choix de cadre à 4 1/2" ou 5 5/8" ou cadre avec moulure intégrée de 1 1/8" ou 1/2".



OPTIONS

- ❑ Choix de différentes moulures pour l'extérieur.
- ❑ Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur.
- ❑ Choix de différents types et couleurs de carrelages.
- ❑ Barrotin collé à la surface du thermos.
- ❑ Bras limiteur d'ouverture régulier ou Egress.
- ❑ Vaste choix de vitrages à haute performance, du double au triple verre.
- ❑ Moustiquaire extrudée.

OPTIONS - INTÉRIEUR EN BOIS

- ❑ Parcloles à thermos peintes de la couleur choisie dans la charte (environ 40 couleurs).
- ❑ Moustiquaire en aluminium de couleur.
- ❑ Barrotin en PVC peint.
- ❑ Plusieurs couleurs de quincaillerie pour une harmonisation avec vos couleurs.



FENÊTRES